



GASTROCLIMA GROUP OÜ
Cooling & Kitchen Solutions

À PROPOS DE GASTROCLIMA GROUP

GastroClima Group est votre partenaire de confiance pour des solutions complètes de climatisation, réfrigération et cuisines professionnelles.

Nous accompagnons les entreprises, les professionnels et les particuliers avec des équipements fiables, performants et économes en énergie.

Notre mission est simple : offrir des solutions durables, innovantes et adaptées à chaque besoin, tout en garantissant un service de qualité, de la conception à la maintenance.



SOLUTIONS GLOBALES

Climatisation, Réfrigération
et Cuisines professionnelles
au service de vos projets.



EXPERTISE INTERNATIONALE

Une équipe multiculturelle
à votre écoute pour
des solutions efficaces.



QUALITÉ & PERFORMANCE

Des équipements certifiés
et durables pour une
performance optimale.



SERVICE APRÈS-VENTE & MAINTENANCE

Support technique réactif
et pièces de rechange
disponibles.



FIABILITÉ & DURABILITÉ

Des solutions économes
en énergie pour un avenir
plus responsable.





L'INNOVATION AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

Ce catalogue vous présente notre gamme complète de solutions de climatisation conçues pour répondre aux exigences des environnements résidentiels, commerciaux et industriels.

Performance, fiabilité et efficacité énergétique sont au cœur de chacune de nos solutions.

SOMMAIRE

01	À PROPOS DE NOUS	2
02	SOMMAIRE	3
03	CLIMATISEURS MURAUX INVERTER	4
04	CLIMATISEURS CASSETTES	6
05	CLIMATISEURS GAINABLES	8
06	CONSOLES & PLAFONNIERS	10
07	CLIMATISEURS FENÊTRE / CHÂSSIS	12
08	MULTI-SPLIT RÉSIDENTIEL	13
09	SYSTÈMES VRF / VRV	14
10	SOLUTIONS COMMERCIALES & INDUSTRIELLES	15
11	ACCESSOIRES & CONTRÔLES	15
12	SERVICE & MAINTENANCE	16
13	NOS PARTENAIRES & FABRICANTS	16
14	CONTACTEZ-NOUS	16





GASTROCLIMA GROUP OÜ
Cooling & Kitchen Solutions


CATÉGORIE
RÉSIDENTIELLE

CLIMATISEURS MURAUX INVERTER

PERFORMANCE, CONFORT ET ÉCONOMIE

La gamme murale Inverter de **GastroClima Group** offre un confort optimal tout au long de l'année. Grâce à la technologie Inverter, nos climatiseurs assurent une température stable, une faible consommation d'énergie et un fonctionnement silencieux pour un bien-être absolu.

- ✓ Technologie Inverter DC de dernière génération
- ✓ Économies d'énergie jusqu'à 60 %
- ✓ Fonctionnement ultra silencieux
- ✓ Design moderne et élégant



**CLASSE
ÉNERGÉTIQUE**

Haute efficacité
énergétique



GAZ R32

Gaz réfrigérant
écologique



**FAIBLE
NIVEAU SONORE**

À partir de
19 dB(A)



**FILTRATION
MULTIPLE**

Air pur et sain
au quotidien



**TIMER
24H**

Programmation
quotidienne



**RÉVERSIBLE
FROID / CHAUD**

Confort en toutes
saisons

CAPACITÉS DISPONIBLES

9 000 BTU | 12 000 BTU | 18 000 BTU | 24 000 BTU



**GARANTIE
3 ANS**

PIÈCES & MAIN D'ŒUVRE



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS, ERP



INSTALLATION RAPIDE
Par nos techniciens qualifiés



SERVICE CLIENT DÉDIÉ
Support réactif et personnalisé



LIVRAISON INTERNATIONALE
Partout en Europe et Afrique

CATALOGUE CLIMATISATION 2024

4



GASTROCLIMA GROUP OÜ

Cooling & Kitchen Solutions

CATÉGORIE
RÉSIDENTIELLE

CLIMATISEURS MURAUX INVERTER

CONFORT OPTIMAL, ÉCONOMIES MAXIMALES

Nos climatiseurs **muraux Inverter** allient technologie de pointe, design élégant et performance énergétique pour vous offrir un confort idéal en toute saison. Parfaits pour les maisons, appartements et petits bureaux.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	CAPACITÉ (BTU/H)	PUISSANCE FROID (W)	PUISSANCE CHAUD (W)	DÉBIT D'AIR (m³/h)	NIVEAU SONORE INT. (dB(A))	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
GCG-M09INV	9 000	2 640	2 785	550	19 – 38	A++
GCG-M12INV	12 000	3 520	3 660	600	20 – 40	A++
GCG-M18INV	18 000	5 280	5 570	850	22 – 43	A++
GCG-M24INV	24 000	7 030	7 320	1 200	24 – 45	A++

Conditions nominales : Froid 27°C (int.) / 35°C (ext.) – Chaud 20°C (int.) / 7°C (ext.)

CARACTÉRISTIQUES CLÉS



HAUTE
EFFICACITÉ

Économie d'énergie
jusqu'à 60%



ULTRA
SILENCIEUX

Fonctionnement
à partir de 19 dB(A)



FROID & CHAUD
RÉVERSIBLE

Confort en toutes
saisons



FILTRATION
HAUTE PERFORMANCE

Air plus sain pour
toute la famille



TIMER 24H

Programmation
facile et pratique



REDÉMARRAGE
AUTOMATIQUE

Reprise du mode
après coupure



TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE



UNITÉ EXTÉRIEURE
HAUTE PERFORMANCE



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France

5



GASTROCLIMA GROUP OÜ
Cooling & Kitchen Solutions

CLIMATISEURS CASSETTES

PERFORMANCE DISCRÈTE, CONFORT UNIFORME

Les climatiseurs cassettes **GastroClima Group** sont conçus pour s'intégrer parfaitement dans les faux plafonds et offrir une diffusion d'air à 360° pour un confort homogène dans toute la pièce. Idéal pour les bureaux, magasins, restaurants et espaces commerciaux.



DIFFUSION D'AIR À 360°

Confort uniforme
dans toute la pièce



HAUTE EFFICACITÉ

Économies d'énergie
et respect de
l'environnement



FAIBLE NIVEAU SONORE

À partir de
25 dB(A)



FILTRATION MULTIPLE

Air pur et sain
au quotidien



TIMER 24H & REDÉMARRAGE AUTO

Programmation facile
et reprise automatique
après coupure



FROID / CHAUD RÉVERSIBLE

Confort en toutes
saisons

IDÉAL POUR

- ✓ Bureaux
- ✓ Magasins
- ✓ Restaurants
- ✓ Hôtels
- ✓ Salles de réunion
- ✓ Espaces commerciaux

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	CAPACITÉ (BTU/H)	PUISSANCE FROID (W)	PUISSANCE CHAUD (W)	DÉBIT D'AIR (m³/h)	NIVEAU SONORE INT. (dB(A))	DIMENSIONS PANNEAU (mm)	DIMENSIONS UNITÉ (mm)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
GCG-CAS-12INV	12 000	3 520	3 660	650	25 - 37	950 x 950 x 50	840 x 840 x 240	A++
GCG-CAS-18INV	18 000	5 280	5 570	850	28 - 40	950 x 950 x 50	840 x 840 x 240	A++
GCG-CAS-24INV	24 000	7 030	7 330	1 100	32 - 45	950 x 950 x 50	840 x 840 x 290	A++
GCG-CAS-36INV	36 000	10 550	11 140	1 600	36 - 48	950 x 950 x 50	840 x 840 x 290	A+

Conditions nominales : Froid 27°C (int.) / 35°C (ext.) – Chaud 20°C (int.) / 7°C (ext.)



CATÉGORIE
RÉSIDENTIELLE &
PETIT TERTIAIRE



AVANTAGES

- Installation encastrée esthétique
- Répartition d'air optimale
- Pilotage filaire ou télécommande
- Entretien facile (filtre lavable)
- Fiabilité et longue durée de vie



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS, ERP



INSTALLATION RAPIDE
Par nos techniciens qualifiés



SERVICE CLIENT DÉDIÉ
Support réactif et personnalisé



LIVRAISON INTERNATIONALE
Partout en Europe et Afrique

6



GASTROCLIMA GROUP OÜ

Cooling & Kitchen Solutions



CATÉGORIE
RÉSIDENTIELLE &
PETIT TERTIAIRE

CLIMATISEURS GAINABLES

CONFORT DISCRET, PERFORMANCE PUISSANTE

Les climatiseurs gainables **GastroClima Group** offrent une solution idéale pour climatiser plusieurs pièces à partir d'une unité centrale invisible. Parfaits pour les espaces résidentiels et professionnels exigeant esthétique, silence et performance.



PRESSION STATIQUE RÉGLABLE

Adapté à différentes configurations de conduits



TRÈS SILENCIEUX

Confort acoustique optimal



FILTRE INTÉGRÉ

Air plus sain au quotidien



HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Économies d'énergie jusqu'à 60%



CONTRÔLE AVANCÉ

Commande filaire ou infrarouge



FROID / CHAUD RÉVERSIBLE

Confort en toutes saisons

IDÉAL POUR

- ✓ Maisons et appartements
- ✓ Bureaux
- ✓ Hôtels
- ✓ Restaurants
- ✓ Magasins et boutiques
- ✓ Salles de réunion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	CAPACITÉ (BTU/H)	PUISSANCE FROID (W)	PUISSANCE CHAUD (W)	DÉBIT D'AIR (m³/h)	PRESSION STATIQUE (Pa)	NIVEAU SONORE INT. (dB(A))	DIMENSIONS UNITÉ (L x P x H) mm	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
GCG-DUCT-12INV	12 000	3 520	3 660	600 / 480 / 360	0-50 (réglable)	26 - 34	700 x 450 x 200	A++
GCG-DUCT-18INV	18 000	5 280	5 570	900 / 720 / 540	0-80 (réglable)	28 - 35	880 x 674 x 210	A++
GCG-DUCT-24INV	24 000	7 030	7 330	1 200 / 960 / 720	0-100 (réglable)	30 - 37	1 100 x 774 x 249	A++
GCG-DUCT-36INV	36 000	10 550	11 140	1 800 / 1 440 / 1 080	0-150 (réglable)	32 - 40	1 350 x 874 x 300	A+

Conditions nominales : Froid 27°C (int.) / 35°C (ext.) - Chaud 20°C (int.) / 7°C (ext.)



COMMANDE FILAIRE
EN OPTION



TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE INCLUSE



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS, ERP



INSTALLATION RAPIDE
Par nos techniciens qualifiés



SERVICE CLIENT DÉDIÉ
Support réactif et personnalisé



LIVRAISON INTERNATIONALE
Partout en Europe et Afrique

CATALOGUE CLIMATISATION 2024

7



CLIMATISEURS GAINABLES

CONFORT INVISIBLE, PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

Les climatiseurs gainables **GastroClima Group** sont conçus pour s'intégrer dans les faux plafonds et offrir une diffusion d'air homogène et discrète dans plusieurs pièces. La solution idéale pour les espaces résidentiels et professionnels qui exigent confort, silence et performance énergétique.



PRESSION STATIQUE RÉGLABLE

Adapté à différentes configurations de conduits



ULTRA SILENCIEUX

Confort acoustique optimal



FILTRE INTÉGRÉ

Air plus sain au quotidien



HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Économies d'énergie jusqu'à 60%



CONTRÔLE AVANCÉ

Commande filaire ou infrarouge



FROID / CHAUD RÉVERSIBLE

Confort en toutes saisons



CATÉGORIE
RÉSIDENTIELLE &
PETIT TERTIAIRE

IDÉAL POUR

- ✓ Maisons et appartements
- ✓ Bureaux
- ✓ Hôtels
- ✓ Restaurants
- ✓ Magasins et boutiques
- ✓ Salles de réunion



COMMANDE FILAIRE
EN OPTION



TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE INCLUSE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	CAPACITÉ (BTU/H)	PUISSANCE FROID (W)	PUISSANCE CHAUD (W)	DÉBIT D'AIR (m³/h)	PRESSION STATIQUE (Pa)	NIVEAU SONORE INT. (dB(A))	DIMENSIONS UNITÉ (L x P x H) (mm)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
GCG-DUCT-12INV	12 000	3 520	3 660	600 / 480 / 360	0-50 (réglable)	26 - 34	700 x 450 x 200	A++
GCG-DUCT-18INV	18 000	5 280	5 570	900 / 720 / 540	0-80 (réglable)	28 - 35	880 x 674 x 210	A++
GCG-DUCT-24INV	24 000	7 030	7 330	1 200 / 960 / 720	0-100 (réglable)	30 - 37	1 100 x 774 x 249	A++
GCG-DUCT-36INV	36 000	10 550	11 140	1 800 / 1 440 / 1 080	0-150 (réglable)	32 - 40	1 350 x 874 x 300	A+

Conditions nominales : Froid 27°C (int.) / 35°C (ext.) – Chaud 20°C (int.) / 7°C (ext.)

AVANTAGES

- ✓ Installation discrète dans les faux plafonds
- ✓ Distribution d'air uniforme dans plusieurs pièces
- ✓ Pression statique réglable pour réseaux de gaines longs
- ✓ Entretien facile grâce à l'accès par trappe
- ✓ Fiabilité et durabilité garanties



DESIGN COMPACT & FLEXIBLE



INSTALLATION FLEXIBLE



Faux plafond



Réseaux de gaines



Entretien facile



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS, ERP



INSTALLATION RAPIDE
Par nos techniciens qualifiés



SERVICE CLIENT DÉDIÉ
Support réactif et personnalisé



LIVRAISON INTERNATIONALE
Partout en Europe et Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France



CLIMATISEURS PLAFONNIERS & CONSOLES

CONFORT OPTIMAL, INSTALLATION FACILE

Les climatiseurs plafonniers et consoles **GastroClima Group** offrent une solution performante et discrète pour les espaces commerciaux et professionnels. Leur design compact et moderne garantit une diffusion d'air puissante et homogène, tout en s'intégrant parfaitement à votre environnement.



DIFFUSION LARGE
Répartition d'air homogène sur toute la pièce



FAIBLE NIVEAU SONORE
Confort acoustique optimal



HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Économies d'énergie jusqu'à 60%



FILTRE MULTIPLE
Air pur et sain au quotidien



TIMER 24H
Programmation facile et pratique



FROID / CHAUD RÉVERSIBLE
Confort en toutes saisons.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	TYPE	CAPACITÉ (BTU/H)	PUISSANCE FROID (W)	PUISSANCE CHAUD (W)	DÉBIT D'AIR (m³/h)	NIVEAU SONORE INT. (dB(A))	DIMENSIONS UNITÉ (L x P x H) mm	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
GCG-PLAF-24	Plafonnier	24 000	7 030	7 330	1 150	36 - 45	1 275 x 235 x 680	A++
GCG-PLAF-36	Plafonnier	36 000	10 550	11 140	1 750	38 - 48	1 675 x 235 x 680	A++
GCG-CON-18	Console	18 000	5 280	5 570	850	33 - 42	1 000 x 230 x 600	A++
GCG-CON-24	Console	24 000	7 030	7 330	1 150	36 - 45	1 000 x 230 x 600	A++
GCG-CON-36	Console	36 000	10 550	11 140	1 650	38 - 48	1 200 x 230 x 700	A+

Conditions nominales : Froid 27°C (int.) / 35°C (ext.) - Chaud 20°C (int.) / 7°C (ext.)



PLAFONNIER

Montage au plafond
Diffusion large et puissante

CONSOLE

Installation au sol ou en basse hauteur
Design compact et élégant

IDÉAL POUR

- ✓ Restaurants et cafés
- ✓ Magasins et boutiques
- ✓ Bureaux et open spaces
- ✓ Salles de réunion
- ✓ Hôtels
- ✓ Supermarchés
- ✓ Salles polyvalentes



AVANTAGES

- ✓ Installation rapide et flexible
- ✓ Design moderne et discret
- ✓ Adapté aux grands volumes
- ✓ Entretien facile (filtre lavable)
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Fiabilité et performance garanties



**GARANTIE
3 ANS**

PIÈCES & MAIN D'ŒUVRE



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS, ERP



INSTALLATION RAPIDE
Par nos techniciens qualifiés



SERVICE CLIENT DÉDIÉ
Support réactif et personnalisé



LIVRAISON INTERNATIONALE
Partout en Europe et Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France



**CATÉGORIE
PETIT TERTIAIRE
& COMMERCIALE**



GASTROCLIMA GROUP OÜ

Cooling & Kitchen Solutions

10

CATALOGUE CLIMATISATION 2024

CLIMATISEURS WINDOW

FRAÎCHEUR SIMPLE ET EFFICACE

Les climatiseurs Window GastroClima Group sont la solution idéale pour rafraîchir rapidement une pièce sans installation complexe. Faciles à installer, compacts et fiables, ils offrent un confort optimal au quotidien pour les maisons, bureaux et petits espaces.



CATÉGORIE
RÉSIDENTIELLE &
PETIT TERTIAIRE



REFROIDISSEMENT RAPIDE

Atteint rapidement la température souhaitée



FAIBLE NIVEAU SONORE

Confort acoustique optimal



INSTALLATION FACILE

Prêt à l'emploi, sans travaux



FILTRE LAVABLE

Air plus sain au quotidien



TIMER 24H

Programmation facile et pratique



RÉVERSIBLE

Froid et chaud pour un confort toute l'année

IDÉAL POUR

- ✓ Studios et chambres
- ✓ Bureaux individuels
- ✓ Petits commerces
- ✓ Maisons de vacances
- ✓ Locaux techniques
- ✓ Agréments temporaires



TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	CAPACITÉ (BTU/H)	PUISSANCE FROID (W)	PUISSANCE CHAUD (W)	DÉBIT D'AIR (m³/h)	NIVEAU SONORE INT. (dB(A))	DIMENSIONS UNITÉ (L x P x H) mm	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
GCG-WIN-09	9 000	2 640	—	450	≤ 52	560 x 395 x 375	A++
GCG-WIN-12	12 000	3 520	—	520	≤ 54	660 x 428 x 430	A++
GCG-WIN-18	18 000	5 280	—	720	≤ 56	660 x 428 x 430	A+
GCG-WIN-24	24 000	7 030	—	850	≤ 58	770 x 470 x 545	A+

Conditions nominales : Froid 27°C (int.) / 35°C (ext.) – Chaud 20°C (int.) / 7°C (ext.)

Tension : 230V / 50Hz | Réfrigérant : R32 | Alimentation : 1 Ph

AVANTAGES

- ✓ Solution économique et pratique
- ✓ Faible consommation d'énergie
- ✓ Maintenance simple et rapide
- ✓ Design compact et discret
- ✓ Fiabilité et longue durée de vie



GARANTIE
3 ANS

PIÈCES & MAIN D'ŒUVRE



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS, ERP



R32 ÉCOLOGIQUE
Respect de l'environnement



INSTALLATION RAPIDE
Par nos techniciens qualifiés



SERVICE CLIENT DÉDIÉ
Support réactif et personnalisé



LIVRAISON INTERNATIONALE
Partout en Europe et Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France

10



CLIMATISEURS MULTI-SPLIT

UNE SEULE UNITÉ EXTÉRIEURE, PLUSIEURS UNITÉS INTÉRIEURES

Les systèmes Multi-Split **GastroClima Group** permettent de raccorder jusqu'à 5 unités intérieures à une seule unité extérieure. Ils offrent une grande flexibilité d'installation, un gain d'espace extérieur et une excellente performance énergétique.



CATÉGORIE
RÉSIDENTIELLE &
PETIT TERTIAIRE

CONFIGURATIONS POSSIBLES

1 unité extérieure - jusqu'à 5 unités intérieures



FLEXIBILITÉ

Jusqu'à 5 unités
intérieures
de différents types



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Technologie
Inverter DC



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Confort acoustique
optimal



MODE FROID / CHAUD RÉVERSIBLE

Confort en toutes
saisons



GAIN D'ESPACE EXTÉRIEUR

Une seule unité
extérieure



FIABILITÉ ET DURABILITÉ

Matériaux de qualité
et protection avancée

IDÉAL POUR

- ✓ Appartements et maisons
- ✓ Bureaux et coworking spaces
- ✓ Boutiques et petits commerces
- ✓ Hôtels et chambres d'hôtes
- ✓ Locaux techniques
- ✓ Rénovations et extensions

UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

Choisissez le type adapté à chaque pièce



MURAL



CASSETTE



GAINABLE



PLAFONNIER



CONSOLE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	CAPACITÉ UNITÉ EXT. (BTU/h)	NOMBRE MAX. UNITÉS INT.	PUISSANCE FROID (W)	PUISSANCE CHAUD (W)	PLAGE DE FONCTIONNEMENT (°C)	LONGUEUR MAX. TOTALE (m)	LONGUEUR MAX. PAR UNITÉ (m)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
GCG-MS2-18	18 000	2	5 300	5 600	-15 ~ +52	30	15	A++
GCG-MS3-27	27 000	3	7 900	8 200	-15 ~ +52	50	20	A++
GCG-MS4-36	36 000	4	10 550	11 000	-15 ~ +52	60	20	A++
GCG-MS5-42	42 000	5	12 300	12 600	-15 ~ +52	75	25	A++

Conditions nominales : Froid 27°C (int.) / 35°C (ext.) - Chaud 20°C (int.) / 7°C (ext.)

Réfrigérant : R32 | Alimentation : 230V / 50Hz | Technologie : Inverter DC

AVANTAGES

- ✓ Installation simplifiée et économique
- ✓ Moins d'encombrement extérieur
- ✓ Confort personnalisé pièce par pièce
- ✓ Consommation d'énergie optimisée
- ✓ Design moderne et discret



**GARANTIE
3 ANS**

PIÈCES & MAIN D'ŒUVRE



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS, ERP



R32 ÉCOLOGIQUE
Respect de l'environnement



INSTALLATION RAPIDE
Par nos techniciens qualifiés



SERVICE CLIENT DÉDIÉ
Support réactif et personnalisé



LIVRAISON INTERNATIONALE
Partout en Europe et Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France



SYSTÈMES VRF / VRV HAUTE PERFORMANCE

LA SOLUTION PROFESSIONNELLE POUR LES GRANDS BÂTIMENTS

Les systèmes VRF (Variable Refrigerant Flow) **GastroClima Group** offrent une flexibilité exceptionnelle et une efficacité énergétique optimale pour les bâtiments tertiaires, hôtels, hôpitaux, centres commerciaux et tours de bureaux.

Grâce à la technologie Inverter DC et à la modulation précise du débit de réfrigérant, chaque zone bénéficie du confort idéal tout en réduisant la consommation d'énergie.



FLEXIBILITÉ MAXIMALE

1 système pour plusieurs unités intérieures (jusqu'à 64)



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Technologie Inverter DC haute efficacité



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Confort acoustique optimal



MODE FROID / CHAUD RÉVERSIBLE

Confort en toutes saisons



CONTRÔLE INTELLIGENT

Gestion centralisée et individuelle des zones



FIABILITÉ & DURABILITÉ

Matériaux de qualité et protection avancée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	CAPACITÉ NOMINALE (HP)	CAPACITÉ FRIGORIFIQUE (kW)	CAPACITÉ CALORIFIQUE (kW)	NOMBRE MAX. D'UNITÉS INTÉRIEURES	LONGUEUR TOT. MAX. TUYAUTERIE (m)	LONGUEUR MAX. PAR UNITÉ INT. (m)	DÉNIVELÉ MAX. U. EXT / U. INT (m)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
GCG-VRF-08	8 HP	22.4	25.0	13	300	120	50	A++
GCG-VRF-12	12 HP	33.5	37.5	19	500	120	50	A++
GCG-VRF-16	16 HP	45.0	50.0	26	700	120	50	A++
GCG-VRF-20	20 HP	56.0	63.0	33	1000	120	50	A++
GCG-VRF-24	24 HP	67.0	75.0	40	1000	120	50	A++
GCG-VRF-28	28 HP	78.5	88.0	46	1000	120	50	A++
GCG-VRF-32	32 HP	90.0	100.0	64	1200	120	50	A++

Conditions nominales : Froid 27°C (int.) / 35°C (ext.) – Chaud 20°C (int.) / 7°C (ext.)

Réfrigérant : R32 | Alimentation : 380-415V / 3Ph / 50Hz | Technologie : Inverter DC

AVANTAGES CLÉS

- ✓ Économies d'énergie jusqu'à 30%
- ✓ Longues distances frigorifiques
- ✓ Installation flexible et modulaire
- ✓ Faible encombrement extérieur
- ✓ Confort thermique précis par zone
- ✓ Maintenance simplifiée
- ✓ Solution idéale pour les projets neufs et rénovations

UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



MURAL



CASSETTE 4 VOIES



GAINABLE



PLAFONNIER



CONSOLE



COLONNE

Compatibilité avec plus de 10 types d'unités intérieures différentes pour répondre à toutes les configurations.

APPLICATIONS IDÉALES



Bureaux et immeubles



Hôtels



Centres commerciaux



Hôpitaux et cliniques



Écoles et universités



Usines et entrepôts



**GARANTIE
3 ANS**
PIÈCES &
MAIN D'ŒUVRE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT VRF



1 unité extérieure



Jusqu'à 64 unités intérieures



Contrôle centralisé (option)



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS, ERP



R32 ÉCOLOGIQUE
Faible impact environnemental



INSTALLATION RAPIDE
Par nos techniciens qualifiés



SERVICE CLIENT DÉDIÉ
Support réactif et personnalisé



LIVRAISON INTERNATIONALE
Partout en Europe et Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France



CLIMATISEURS COLONNES & CONSOLES

PUISSANCE ET ÉLÉGANCE POUR TOUS VOS ESPACES

Les climatiseurs colonnes et consoles GastroClima Group sont conçus pour les grands volumes et les espaces nécessitant une forte puissance de refroidissement et de chauffage. Leur design moderne, leur performance fiable et leur diffusion d'air optimisée assurent un confort durable, même dans les conditions les plus exigeantes.



DÉBIT D'AIR PUISSANT

Diffusion longue portée pour un confort optimal



FROID / CHAUD RÉVERSIBLE

Confort en toute saison



HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Économies d'énergie jusqu'à 60%



FILTRE LAVABLE HAUTE DENSITÉ

Air plus sain au quotidien



TIMER 24H

Programmation facile et pratique



TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

Contrôle à distance fonction complet

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	TYPE	CAPACITÉ (BTU/H)	PUISSANCE FROID (W)	PUISSANCE CHAUD (W)	DÉBIT D'AIR (m³/h)	NIVEAU SONORE INT. (dB(A))	DIMENSIONS (L x P x H) mm	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
GCG-COL-24	Colonne	24 000	7 030	7 620	1 100	44 - 48	580 x 380 x 1 890	A++
GCG-COL-48	Colonne	48 000	14 070	15 240	2 000	46 - 50	600 x 420 x 1 910	A++
GCG-COL-60	Colonne	60 000	17 580	19 290	2 400	48 - 52	600 x 420 x 1 960	A++
GCG-CON-18	Console	18 000	5 280	5 570	900	39 - 42	1 000 x 230 x 600	A++
GCG-CON-24	Console	24 000	7 030	7 620	1 100	40 - 43	1 000 x 230 x 600	A++
GCG-CON-36	Console	36 000	10 550	11 430	1 600	42 - 45	1 290 x 230 x 660	A++

Conditions nominales : Froid 27°C (int.) / 35°C (ext.) - Chaud 20°C (int.) / 7°C (ext.)

Réfrigérant : R32 | Alimentation : 230V / 50Hz / 1 Ph | Technologie : Inverter DC

COLONNE



CONSOLE



IDÉAL POUR

- ✓ Salles de réception et halls
- ✓ Magasins, showrooms
- ✓ Restaurants et grandes salles
- ✓ Bureaux et open spaces
- ✓ Écoles, universités
- ✓ Locaux techniques




TÉLÉCOMMANDE INCLUSE

AVANTAGES

- ✓ Grande capacité de refroidissement et de chauffage
- ✓ Diffusion d'air à longue portée
- ✓ Faible niveau sonore
- ✓ Design élégant et moderne
- ✓ Installation simple et entretien facile
- ✓ Fiabilité et durabilité garanties



DIMENSIONS (mm)



INSTALLATION FLEXIBLE



Installation au sol



Installation au sol ou fixation murale (en console)



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS, ERP



R32 ÉCOLOGIQUE
Réduit l'impact environnemental



INSTALLATION RAPIDE
Par nos techniciens qualifiés



SERVICE CLIENT DÉDIÉ
Support réactif et personnalisé



LIVRAISON INTERNATIONALE
Partout en Europe et Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France



ACCESSOIRES & COMMANDES

PERFORMANCE, CONTRÔLE ET FIABILITÉ

GastroClima Group vous propose une gamme complète d'accessoires et de systèmes de contrôle pour optimiser l'installation, améliorer le confort et garantir la durabilité de vos équipements de climatisation.



QUALITÉ & PERFORMANCE ASSURÉES



QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Matériaux robustes et durables.



INSTALLATION FACILE

Compatibilité universelle et montage rapide.



PERFORMANCE OPTIMISÉE

Améliore l'efficacité et la fiabilité du système.



CONFORT AMÉLIORÉ

Contrôle précis de la température et du flux d'air.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Réduction de la consommation et impact environnemental.



GARANTIE FIABILITÉ

Produits testés et certifiés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES ACCESSOIRES

ACCESSOIRE	DESCRIPTION	COMPATIBILITÉ	MATÉRIAU	PLAGE D'UTILISATION	AVANTAGES
Tube cuivre isolé	Tube en cuivre avec isolation thermique	Toutes gammes	Cuivre / Mousse PE	-20°C - +120°C	Réduit les pertes de chaleur, installation propre
Goulotte PVC	Conduit pour câbles et tuyauteries	Toutes gammes	PVC ignifuge	-5°C - +60°C	Protection, esthétique, facile à installer
Pompe de relevage	Pompe pour évacuation des condensats	Unités murales, gainables, cassettes	ABS	0°C - +50°C	Évacuation efficace, silencieuse, compacte
Support anti-vibratile	Silentbloc pour unités extérieures	Unités extérieures	Caoutchouc / Acier	-20°C - +80°C	Réduction des vibrations et du bruit
Télécommande filaire	Contrôle mural avec écran LCD	Toutes gammes	ABS	0°C - +50°C	Contrôle précis, fonctions avancées
Contrôleur Wi-Fi	Contrôle à distance via smartphone	Toutes gammes	ABS	0°C - +50°C	Pilotage à distance, suivi énergétique

Remarque : Tous les accessoires sont conformes aux normes CE et RoHS.



THERMOSTAT
FILAIRE



TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE



TÉLÉCOMMANDE
FILAIRE



CONTRÔLEUR
Wi-Fi

ACCESSOIRES D'INSTALLATION



TUBES CUIVRE
Isolés / Non isolés



GOULOTTES
PVC



CÂBLES
ÉLECTRIQUES



SUPPORTS
ANTI-VIBRATILES



TUYAUX
D'ÉVACUATION

SYSTÈMES DE CONTRÔLE ET GESTION



PASSERELLE
BMS



MODULE
Wi-Fi



CONTRÔLEUR
CENTRALISÉ



LOGICIEL DE
SUPERVISION



DÉTECTEUR DE
PRÉSENCE

POURQUOI CHOISIR GASTROCLIMA GROUP ?

- ✓ Produits sélectionnés auprès de fabricants de confiance
- ✓ Compatibilité garantie avec l'ensemble de notre gamme
- ✓ Amélioration des performances et réduction des coûts d'exploitation
- ✓ Support technique et conseil personnalisé
- ✓ Livraison rapide en Europe et en Afrique



QUALITÉ
GARANTIE



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS, ERP



R32 ÉCOLOGIQUE
Faible impact environnemental



INSTALLATION FACILE
Compatibilité universelle



SUPPORT TECHNIQUE
Assistance rapide et efficace



LIVRAISON INTERNATIONALE
Partout en Europe et Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France



UNITÉS DE TRAITEMENT D'AIR

VENTILATION & RENOUVELLEMENT D'AIR

Les unités de traitement d'air **GastroClima Group** assurent une qualité d'air intérieur optimale en combinant filtration, chauffage, refroidissement et récupération d'énergie. Elles sont idéales pour les bâtiments tertiaires, commerciaux et industriels.



CATÉGORIE
TERTIAIRE &
PROFESSIONNELLE



GAMME D'UNITÉS DE TRAITEMENT D'AIR

UT A – STANDARD



Solution compacte et économique pour applications générales.

UT B – HAUTE EFFICACITÉ




Équipée de récupération d'énergie à haut rendement et filtration fine.

UT C – MODULAIRE



Configuration personnalisable selon vos besoins et contraintes techniques.

UT D – DOUBLE FLUX



Double flux avec récupération d'énergie de haute efficacité jusqu'à 80%.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE	DÉBIT D'AIR (m³/h)	RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE (%)	PUISSANCE VENTILATEUR (kW)	PRESSION DISPONIBLE (Pa)	NIVEAU SONORE [dB(A) à 1 m]	FILTRATION STANDARD	POIDS (kg)
UT A-3000	500 – 3 000	–	0,4 – 1,5	250 – 450	≤ 52	G4 + F7	180 – 320
UT A-6000	1 000 – 6 000	–	0,8 – 2,2	250 – 500	≤ 54	G4 + F7	260 – 450
UT B-6000	1 000 – 6 000	70 – 75	0,8 – 2,2	300 – 600	≤ 53	G4 + F7 / F9	350 – 580
UT B-12000	2 000 – 12 000	70 – 75	1,5 – 4,0	300 – 700	≤ 55	G4 + F7 / F9	550 – 880
UT C-20000	5 000 – 20 000	75 – 80	2,2 – 7,5	350 – 800	≤ 57	G4 + F7 / F9	900 – 1 600
UT D-20000	5 000 – 20 000	75 – 80	2,2 – 7,5	350 – 800	≤ 57	G4 + F7 / F9	1 000 – 1 800

Conditions nominales : Température extérieure 7°C DB / 6°C WB – Intérieure 20°C DB / 50% HR

Alimentation : 400V / 3Ph / 50Hz | Régulation : Modbus / BACnet en option



QUALITÉ D'AIR AMÉLIORÉE

Filtration performante et air sain



RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE

Jusqu'à 80% d'énergie récupérée



FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

Confort acoustique optimal



CONTRÔLE INTELLIGENT

Régulation précise de la température et du débit d'air



FIABILITÉ & DURABILITÉ

Matériaux robustes et composants de qualité

FONCTIONNALITÉS CLÉS

- Récupération d'énergie à plaques ou roue enthalpique
- Filtration haute efficacité (ePM1 50% / ePM1 80% / ePM1 95%)
- Ventilateurs EC à haut rendement
- Batteries chaud / froid (eau chaude, eau glacée ou DX)
- Humidification et déshumidification
- Contrôle intelligent et supervision (BMS)
- Structure robuste en aluminium et panneaux double peau
- Entretien facile et accès rapide



NOS PARTENAIRES POUR LA QUALITÉ D'AIR



Des solutions durables pour un avenir plus sain et plus économe en énergie.



QUALITÉ CERTIFIÉE
Normes CE, RoHS,
ERP, ISO 9001



R32 ÉCOLOGIQUE
Réfrigérant à faible impact
environnemental



INSTALLATION FACILE
Conception modulaire et
accès simplifié



SERVICE CLIENT DÉDIÉ
Support technique réactif
et personnalisé



LIVRAISON RAPIDE
Partout en Europe
et en Afrique



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France



GASTROCLIMA GROUP OÜ

Cooling & Kitchen Solutions

16

CATALOGUE CLIMATISATION 2024



NOS PARTENAIRES & FABRICANTS

CLIMATISATION



EUROFRED
being efficient

TAVOLLA

RÉFRIGÉRATION



isosmater
REFRIGERATION SYSTEMS

CUISINE PROFESSIONNELLE



GRANDE CUISINE
EQUIPEMENTS PROFESSIONNELS



Des partenariats solides pour des solutions fiables et innovantes.

VOTRE CONFORT, NOTRE ENGAGEMENT

GastroClima Group s'engage chaque jour à vous fournir des solutions de climatisation performantes, économiques et durables, adaptées à vos besoins et à vos projets.

**ENSEMBLE, BÂTISSONS UN AVENIR
PLUS SAIN ET PLUS ÉCONOME EN ÉNERGIE.**



**SERVICE CLIENT
DÉDIÉ**

Une équipe à votre écoute pour un accompagnement personnalisé.



**SUPPORT TECHNIQUE
RÉACTIF**

Assistance technique rapide et efficace avant, pendant et après installation.



**LIVRAISON RAPIDE
EN EUROPE & AFRIQUE**

Réseau logistique performant pour des délais maîtrisés.



**GARANTIE
JUSQU'À 3 ANS**

Fiabilité garantie sur nos produits et pièces d'origine.



**PIÈCES & SAV
DISPONIBLES**

Large stock de pièces détachées et service après-vente professionnel.

NOTRE ENGAGEMENT DURABLE



Utilisation de réfrigérants écologiques (R32)



Réduction de la consommation énergétique



Produits durables et recyclables



Respect des normes environnementales internationales

« Réduire notre impact, améliorer votre confort. »

CERTIFICATIONS & CONFORMITÉ



Conformité
Européenne



RoHS
Compliant



ErP
(Éco-conception)



ISO 9001
Qualité



ISO 14001
Environnement



Eurovent
Certified
Performance



R32
Éco-responsable



QUALITÉ
FIABILITÉ
DURABILITÉ

RÉFÉRENCES DE PROJETS



HÔTEL 5* - DOUALA
Climatisation VRF



SIÈGE SOCIAL - PARIS
Système VRV



ENTREPÔT LOGISTIQUE - ABIDJAN
Centrales de traitement d'air



HÔPITAL - YAOUNDÉ
Climatisation & Ventilation



RESTAURANT - KIRIBI
Climatisation Cassettes



CENTRE COMMERCIAL - LAGOS
Système Multi-Split

CONTACTEZ-NOUS



+336 68 52 45 16



info@gastroclimagroup.com



www.gastroclimagroup.com



61 rue de Lyon, 75012 Paris, France
Tallinn, Harju maakond, Estonie

SUIVEZ-NOUS



Scannez
pour visiter
notre site

GASTROCLIMA GROUP
COOLING & KITCHEN SOLUTIONS

Votre partenaire de confiance pour toutes vos solutions de climatisation, réfrigération et cuisines professionnelles.



EXPERTISE

Une expertise reconnue dans le froid et la climatisation depuis plus de 20 ans.



INNOVATION

Des technologies avancées pour un confort optimal et une meilleure efficacité énergétique.



PROXIMITÉ

Une présence locale et internationale pour être toujours plus proche de vos besoins.

16